

作業者の方々のご意見を基本に商品化しました!!

新発売

解体工事専用安全靴

JIS T8101
革製S種P合格品

安全靴 革製 普通作業用
耐踏抜き性能

壊し屋 建さん

踏抜き防止用ステン
レス板装着

高強・耐熱性
のアラミド織
維縫製糸

ガッチリ締まる
マジックベルト

特長

- 軽量
- 耐踏抜き防止板入り
(耐踏抜き性能P種合格)
- 耐滑性・屈曲性・
クッション性良好
- 熱、火玉に強い耐熱床革
- 着脱簡単なバックファスナー
- かかとには運転し易い
ドライビングカット

ウレタン+耐油・耐滑ゴム底
(ノンマークタイプ)

熱に強い耐熱床革仕様で
ガス溶断時の火玉を防御

上げ下げ容易な
バックファスナー

側面部分

下マジック
ベルト

耐滑性・屈曲性
クッション性に
優れた靴底

甲部マジック
ベルト

壊し屋 建さん

■ KK-1 JIS T8101 革製S種P合格

甲 革：耐熱床革+シュリンク革
 表 底：ミッド/ウレタン底+アウト/ゴム底
 先 芯：鋼製先芯
 ウィズ：EEE
 サイズ：24.5~28.0cm
 標準重量：1120g/足 (25.5cm)

標準価格 **11,400円**

11,970円 (税込価格)

はじめてこの靴を履く時には

※はじめに、靴には防形紙が入れてありますので取り除いてください。

- 手順1: 後ファスナーは締めたまま、前のマジックベルトを開きます。
- 手順2: スポンの裾を整えて足を入れ、甲マジックベルトから順に閉めます。

脱ぐ時には

- マジックベルトは外さずに後ファスナーを下ろして脱いでください。

次回から履く時には

- 手順1: ファスナーを開けた靴にスポンの裾を整えて足を入れます。
- 手順2: ファスナーへボを靴に入れてスポンを噛まないようにファスナーを上げます。

注意点&ワンポイント

- ・ファスナーはスポンの裾が噛まないように上げてください。
- ・座って足を組み、脱ぎ履きすると楽にできます。
- ・スポンや靴下の厚さが変わった場合はマジックを再度調節してください。
- ・筒部の下マジックベルトを緩めにしておくと屈曲が楽です。



●発売元

●お問い合わせは



株式会社ノサックス

広島県東広島市田口研究団地6-40 〒739-0038
TEL (082) 425-3241 FAX (082) 425-3233
http://www.nosacks.co.jp